

Cervia (pag. 187 e Vol. II (1924) pag. 105); **Castiglione di Cervia** (pag. 187), **Codigoro** (pag. 322, 352 e Vol. II (1924) pag. 159); **Lago Santo** (pag. 322, 353, 354), **Ferrara** (pag. 324, 350, 352 e Vol. II, pag. 156 e 157); **Mesola** (pag. 349), **Pontelagoscuro** (pag. 349), **Portomaggiore** (pag. 351 e Vol. II, pag. 158); **Copparo** (pag. 351 e Vol. II, pag. 158); **Comacchio** (pag. 359), **Ostellato** (pag. 361 e Vol. II, pag. 162); **S. Giovanni Ostellato** (pag. 359), **Valli di Comacchio** (pag. 356, 357), **Gallore e Valli Gallore** (pag. 354, 355), **Filo** (pag. 361).

Per la Regione Faentina Vedi Vol. I per **Bagnara di Romagna** (pag. 176) e **Solarolo** (pag. 176).

A **Forlì** nel 1923-24 la Ditta Bonariva trivellò per i sigg. Piarcastelli e Mingozi, un pozzo che attraversò la seguente serie:

0—1	Terreno vegetale e rimaneggiato.
1—4	Argilla giallastra.
4—6	Argilla sabbiosa, giallastra.
6—12	Argilla grigia, compatta.
12—16	Argilla sabbiosa.
16—19,50	Argilla compatta.
19,50—24	Sabbia e ghiaia grossolana.
24—26	Argilla giallastra.
26—30	Argilla grigio-turchina.
30—40	Argilla giallastra.
40—44	Argilla sabbiosa.
44—50	Argilla grigia un po' sabbiosa.

Il rendimento idrico di questo pozzo fu di circa 900 litri all'ora.

Un altro pozzo eseguito a **Forlì** nel 1923-24 dalla Ditta Bonariva, per Napoleone Maiani, mostrò la seguente serie:

0—10	Terreno rimaneggiato e argilloso.
10—15	Sabbia.
15—16	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
16—21	Sabbia fine con intercalazione argillosa verso l'alto.
21—23	Sabbia fine con intercalazione argillosa verso l'alto.
23—27	Sabbia fine con ghiaia.
27—27,50	Straterello ghiaioso.
27,50—38	Argilla brunastra.

Il pozzo diede un risultato idrico abbastanza buono.