

72,50—78	Argilla sabbiosa.
78—80	Sabbia grossolana. <i>L'acqua sale a 2,85 sotto il suolo. Col pompaggio si ottengono litri 2 e $\frac{1}{3}$ al 1".</i>
80—85	Argilla e straterelli sabbiosi alternati.
85—87	Strato sabbioso. <i>L'acqua si eleva a m. 2,40 sotto il suolo.</i>
87—90	Ghiaia compatta, un po' argillosa. <i>L'acqua si eleva a m. 2,40 sotto il suolo. Col pompaggio si ottengono litri 6 al 1".</i>
90—93	Ghiaietta sciolta. <i>L'acqua si eleva a m. 2,75 sotto il suolo; col pompaggio si ottengono litri 12 al 1".</i>
93—96	Ghiaietta argillosa compatta. <i>Col pompaggio si ottengono litri 12 al 1".</i>

Nel *Lanificio Bona*, nel Comune di **Caselle Torinese** la Soc. An. Massarrenti eseguì, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—8	(Avampozzo).
8—14	Ghiaia e ciottoli grossi. <i>acquifera.</i>
14—20	Ghiaia piccola, sabbia e argilla giallastra.
20—28	Argilla sabbiosa giallastra.
28—30	Ghiaia, <i>acquifera.</i>
30—37	Ghiaia argillosa con sabbia.
37—51,50	Argilla sabbiosa giallastra.
51,50—55	Ghiaia con sabbia argillosa.
55—56	Argilla con ciottoli grossi.
56—57,70	Ghiaia grossa.
57,70—59	Argilla giallastra.
59—72	Argilla giallastra con ciottoli.
72—79	Argilla grigio-cinerea compatta.

L'acqua di questo pozzo livellasi a — 13 metri ed ha un rendimento, col pompaggio, di 38 litri al 1".

Per **Caselle Torinese** Vedi: Vol. II (1924), pag. 29, 30.

Nel *Lanificio Bona*, nel Comune di **Caselle Torinese** la Soc. An. Massarrenti eseguì, nel 1929, un'altra trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—3,10	(Avampozzo).
3,10—3,60	Ciottoli grossi e sabbia.
3,60—8,60	Ciottoli grossi con ghiaia.
8,60—12	Ciottoli grossi.
12—14,20	Ciottoli grossi con sabbia.
14,20—17,50	Ciottoli grossi.
17,50—432	Argilla giallastra con ciottoli grossi, <i>talora con un po' d'acqua tra — 27 e — 29 m.</i>