

- 19—21 Ghiaia dilavata, *acquifera*.
21—26 Argilla giallastra.
26—31 Argilla giallastra con ciottoli.
31—34 Argilla giallastra.
34—36 Strati alternati di ghiaia e conglomerato, *acquiferi*.
36—40 Argilla giallastra.
40—44 Ghiaia dilavata, *acquifera*.
44—46 Argilla scura.
46—58 Argilla sabbiosa, cinerea.
58—64 Argilla giallastra.
64—70 Argilla bleuastra sabbiosa.
70—72 Argilla giallastra con ciottoli.
72—76 Sabbia giallastra molto compatta.
76—78 Argilla sabbiosa, cinerea.
78—85 Argilla cinerea.
85—86 Ghiaia dilavata, un po' *acquifera*.
86—92 Argilla cinerea.
92—96 Ghiaia dilavata, un po' *acquifera*.
96—102 Argilla sabbiosa.

L'acqua in questo pozzo livellasi a -14 m. e, col pompaggio, ha un rendimento di 25 litri al 1".

A *Magreta* a N. O. di **Formigine** (Modena), la Soc. An. Massaresgù, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—2 (Avampozzo).
2—5 Ghiaia e ciottoli.
5—19 Ghiaia grossa.
19—25 Ghiaia, *acquifera*.
25—38 Ghiaia e strati di argilla giallastra.
38—46 Ghiaia, *acquifera*.
46—50 Ciottoli e argilla giallastra.
50—57 Argilla grigia.
57—58 Argilla giallastra.
58—70 Ghiaia e sabbia, *acquifera*.
70—78 Argilla giallastra.
78—84 Ciottoli e ghiaia con argilla.
84—88 Argilla giallastra.
88—100 Argilla grigio-cinerea.

Il livello statico di questo pozzo è a -9 m.; la sua portata idrica è di 35 litri al 1" col pompaggio.

Nella località di *Magreta*, nel Comune di **Formigine** (Modena), la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1928, una seconda trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni: