

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è ad 1 m. sopra il suolo, con portata naturale di 5 litri al 1".

Presso l'Impianto idrovoro del Po di Gnocca, al Taglio di Po, in Comune di **Ariano Polesine** (Rovigo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1925, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—29	Argilla con sabbia grigio-scura.
29—34	Torba.
34—39	Torba scura, conchiglifera.
39—43	Sabbia argillosa, conchiglifera.
43—94	Sabbia grossa, pura.
94—99	Argilla.
99—109	Argilla con torba.
109—119	Argilla con sabbia.
119—121	Sabbia fine.
121—133	Argilla cinerea.
133—154	Sabbia fine, sciolta, <i>acquifera</i> .
154—168	Sabbia grossa e Conchiglie.
168—169	Argilla e arenaria compatta.
169—170,50	Sabbia e piccoli strati di torba.
170,50—172	Sabbia e argilla.
172—182	Argilla sabbiosa
182—188,50	Sabbia.
188,50—196	Argilla cinerea.
196—201	Sabbia fine.
201—215	Sabbia grossa.
215—235	Argilla sabbiosa.
235—239,50	Argilla cinerea e sabbia.
239,50—245	Sabbia, <i>acquifera</i> .
245—252	Argilla grigia.
252—258	Sabbia.
258—261	Argilla grigia.
261—305	Sabbia.
305—314	Argilla.
314—317	Sabbia (<i>acqua salmastra</i>).

Il pozzo ha un rendimento idrico di 250 litri al 1'; l'acqua sale a m. 1,50 sopra il suolo.

Per **Ariano** Vedi anche il Vol. I, pag. 347.

A **Fiesso Umbertiano** (Rovigo) nel 1927, la Ditta Piana eseguì, per conto di detto Comune, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni: