

- 60—63 Sabbia e ghiaia, *acquifera*.
63—69 Argilla sabbiosa con ciottoli.
69—70 Argilla sabbiosa, giallastra.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo sta a m. 5,70 sotto il piano di campagna; il rendimento idrico, col pompaggio, è di ben 250 litri al 1".

Nella località di *La Mona* nel Comune di **Cavour** (Torino) la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—13 (Avampozzo).
13—23 Ghiaia e ciottoli; 1^a zona *acquifera*.
23—24 Argilla.
24—31 Ghiaia e ciottoli; 2^a zona *acquifera*.
31—35,50 Ghiaia e argilla.
35,50—47 Ghiaia e sabbia; 3^a zona *acquifera*.
47—50 Ghiaia e argilla.

L'acqua in questo pozzo ha il suo livello statico a m. 11,50 sotto il piano di campagna e, col pompaggio, si ha una portata di 30 litri al 1".

Nella località *Cascina Freia*, nel Comune di **Cavour** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 1,50—6 Ghiaia e sabbia. *Falda freatica*.
6—8 Argilla giallastra.
8—14,80 Ghiaia grossolana, *acquifera*.
14,80—57 Ciottoli con ghiaia e sabbia, *acquifera*.

L'acqua in questo pozzo si livella verso i m. 1,30 sotto il piano di campagna e, col pompaggio, rende 180 litri al 1".

Nella località di *C.^a Pescina*, nel Comune di **Cavallermaggiore**, la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1932, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—1 Argilla.
1—2 Argilla con ghiaia.
2—9,30 Ghiaia, sabbia e ciottoli.
9,30—12 Argilla compatta giallastra.
12—30 Argilla sabbiosa e ciottoli.
30—42 Argilla sabbiosa e ghiaia.