

che riescano visibili quando più sia possibile, e che il fanale verde non sia veduto dal lato sinistro, nè il rosso dal dritto, se è possibile, a più di due rombi a poppavia del traverso dal lato rispettivo.

Per rendere l'uso di questi fanali portatili più sicuro e più facile, essi saranno dipinti esternamente con il colore della rispettiva luce e forniti di acconejo offuscatore.

ARTICOLO 7.^o

I piroscavi di portata inferiore alle 40 tonnellate ed i bastimenti sotto vela o remi di portata inferiore alle 20 tonnellate (senza stazza lorda) rispettivamente e le barche a remi quando sono in cammino non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati nell'art. 2 a), b) e c); ma se non li portano, devono essere provveduti dei seguenti fanali :

1^o I piroscavi di portata inferiore a 40 tonnellate porteranno :

a) Nella parte prodiera, ovvero sopra o dinanzi al fumaiuolo, dove possa meglio esser veduto, e ad un'altezza sopra il bordo non minore di m. 2,74, un fanale a luce bianca, ben risplendente, costrutto e fissato siccome è prescritto dall'art. 2 a), e di tale intensità da essere visibile alla distanza di due miglia almeno ;

b) I fanali laterali verde e rosso, costrutti e fissati siccome è prescritto dall'art. 2 b) e c), e di tale intensità di luce da essere visibili alla distanza di un miglio almeno, ovvero una lanterna a luci combinate che proietti una luce verde ed una rossa da prua dritto fino a due rombi a poppavia dal traverso dai lati rispettivi. Questa lanterna sarà portata a non meno di metri 0,91 al di sotto del fanale bianco.

2^o Le piccole barche a vapore, come quelle portate dai bastimenti, possono portare il fanale a luce bianca ad un'altezza sul bordo minore di m. 2,74; ma esso dovrà essere collocato al disopra della lanterna a luci combinate indicata nel paragrafo 1 b).

3^o I bastimenti sotto vela o a remi, di portata inferiore a 20 tonnellate, dovranno tener pronto sotto mano un fanale con vetro verde da un lato e rosso dall'altro, che nello avvicinarsi ad altri bastimenti, o nell'esserne avvicinati, dovrà essere mostrato abbastanza in tempo per prevenire collisioni,