

ARTICOLO 10.º

Un bastimento che sta per essere raggiunto da un altro mostrerà a quest'ultimo, dal coronamento di poppa, un fanale a luce bianca, od un fanale a lampi.

Questa luce bianca può essere fissata e portata in un fanale; ma in tal caso esso deve essere costruito, sistemato e munito di affusatori, in modo da irradiare una luce non interrotta sopra un arco dell'orizzonte di 12 rombi di bussola, cioè di 6 rombi da poppa dritto per ogni lato del bastimento, e visibile alla distanza di un miglio almeno.

Questo fanale dovrà essere collocato, quanto più approssimativamente sia possibile, allo stesso livello dei fanali laterali.

ARTICOLO 11.º

Un bastimento lungo meno di m. 45,72, quando è all'ancora, dovrà tenere verso prora, dove possa essere meglio veduto, ma ad un'altezza sul bordo non maggiore di m. 6,10, un fanale a luce bianca, costruito in modo da irradiare una luce chiara, uniforme e non interrotta, visibile tutto intorno alla distanza di un miglio almeno.

Un bastimento lungo m. 45,72 o più, quando è ancorato, dovrà tenere verso prora, ad un'altezza non minore di m. 12,19, il fanale suddesto, ed un altro fanale simile a poppa, o vicino alla poppa, e ad un'altezza tale da trovarsi non meno di m. 4,57 più basso di quello prodiero.

Per lunghezza di un bastimento si considera quella risultante dall'atto di nazionalità.

Un bastimento incagliato in un canale, o presso ad un canale navigabile, dovrà portare il fanale od i fanali sopra accennati, e i due fanali rossi prescritti dall'art. 4 a),

ARTICOLO 12.º

Ogni bastimento, può, se sia necessario, allo scopo di richiamare l'attenzione, in aggiunta ai fanali che è obbligato a portare in base a queste norme, mostrare un fanale a lampi, o far uso di segnali denotanti, che non possano essere confusi con i segnali di pericolo.