

nelle acque ordinarie, profondità massima da 2 a 3, corrente forte, sponde basse, rampa pronta sulla sinistra, facile a intagliarsi sulla destra.

Terboje. — Da Prasche e Terboje scendono al fondo della valle due carrarecce, facili a sistemarsi, ma (specialmente quella di Prasche) assai ripide: larghezza ordinaria del fiume 90-100^m (molto maggiore nelle piene), corrente forte, profondità massima probabilmente non superiore a 3^m; sulla riva destra manca spazio piano: i due ciglioni sono quasi allo stesso livello.

Flödnig. — Al porto scorrevole, del quale si impiegherebbero le rampe: la riva sinistra domina la destra.

I ponti costruiti nelle località suddette possono restare tesi anche durante le piene, tranne quelli di Possautz, Podnart e Terboje, i quali hanno una o tutte e due le spalle appoggiate a terreno inondabile.

Da Zwischenwässern a Tazen, essendo le sponde non molto alte, riesce relativamente facile il gettare ponti che possono restar tesi anche nelle piene ordinarie; ma a valle di Tazen, sino alla foce della Laibach, riuscirebbe invece lungo e penoso sia il costruirli, sia il mantenerli tesi durante le piene. Occorre in ogni caso lavoro abbastanza considerevole per sistemare le strade d'accesso e in qualche punto assodarle.

Zwischenwässern. — 1° Subito a valle del ponte in ferro, ove il fiume è largo appena 70^m; rampa esistente sulla sponda destra, facile a farsi sulla sinistra; fondo di grossa ghiaia, poca profondità d'acqua, corrente forte. 2° Dal confluente dello Zayer alla foce del rio di Babnig: sponda destra alta 3-4^m, sinistra 4-5^m; larghezza del fiume 80-130^m; fondo solido; facili accessi dalla rotabile di riva destra, piuttosto difficili a praticarsi sulla sponda sinistra.

Medno-Brod-Tazen. — Da sotto il molino di Medno a