

Intervallo tra gli splendori o tra le eclissi e loro durata.	Visibile in tempo chiaro a miglia.	Altezza della fiamma sul livello del mare.	DESCRIZIONE DEL FARO		Anno in cui fu acceso il fanale	ANNOTAZIONI
			Altezza dell'edificio	Particolarità di forma, colore, ecc.		
—	2	8.5 7.2	—	Bastimento nero con un solo albero.	1873	Porta scritto in bianco sui lati <i>Fanale galleggiante.</i> Un segnale da nebbia, consistente in due suoni consecutivi di corno ogni 45', sarà fatto dallo spegnere dei fanali fino alla accensione. Per indicare meglio ai vapori postali la via da tenere, qualora il loro arrivo o partenza abbia luogo di giorno, ossia quando i fanali non sono accesi, si faranno i seguenti segnali: Due suoni consecutivi di corno ogni 2', cominciando mezz'ora prima dell'arrivo o partenza di detti vapori, sino a che non abbiano passato il fanale galleggiante.
—	6	40	6.7	Grua sopra una casa bianca.	1877	Illumina un settore di 143° fra N 55° O e S 48° E pel S e un altro settore di 64° fra S 78° E e N 38° E verso il porto di <i>Veruda</i> . I bastimenti devono passare almeno ad una gomina di distanza dalla punta della scogliera.
—	17	35.0	34.0	Torre circolare color bianco sopra di una casa, cupola verde.	1876	Illumina un settore di 252° compreso fra N 23° O e N 85° E. Sirena a vapore da nebbia, suono per 5 secondi, silenzio per 5 secondi, suono per 5 secondi, silenzio per 45 secondi. Con calma il segnale può udirsi a 6 miglia.
6	6	6	—	Armatura in ferro	1897	Se per un qualsiasi accidente non potesse funzionare, verrà acceso l'antico fanale, sopra la casa dei guardiani del faro sullo scoglio Porer, a luce verde, rossa e bianca.

Quarnero.

—	20	409.0	42.4	Torretta quadrata su casa a due piani dipinta in rosso cupo.	1884 1888	Visibile nel Quarnero o al disopra dell'isola Lussin, distante da 15 a 20 miglia nei settori: N 70° E - N 72° E; N 77° E - N 80° E; N 84° E - N 82° E; N 84° E - N 89° E.
—	3	40.2	6.9	Sostegno in ferro verde.	1875	Illumina un arco di 180°
—	B 11 R 9	40.0	9.4	Colonna in ferro, con una sfera color bianco e rosso, sopra di una casa.	1866	Settore rosso fra S 48° E e S 69° O settore bianco fra S 69° O e N 20° O; nel rimanente è oscurato.
—	2	40.2	9.5	Palo in legno sopra pilastro.	1876	