

III. Le fondamenta stesse dovranno essere protratte verso il Fiume per modo, che abbiassi a prolungare la Canna della Chiavica almeno piedi sei fuori dell'attual suo Frontizzo da demolirsi, onde risulti altrettanto più lunga dell'esistente quella da farsi, ed indi abbia a risultare eziandio piedi sei di Platea dalla Soglia, che formerà il batter della porta al Profilo del Limitar della Platea stessa, sotto il quale il Maschio delle Fondamenta risulterà con scarpa di piedi due. La detta Soglia profilo sopra Soglia, ed Erte dovranno essere di Pietra Macigno, larghe un piede, e grosse Oncie 9, lunga la soglia almeno un piede più della Luce della Canna.

IV. Li Muri delle Ale laterali dovranno essere prolungati piedi dodici ciascuno oltre il limitare della suddetta Platea da farsi sul davanti della Soglia della Porta, e le fondamenta loro egualmente protratte fuori di quella del Maschio della Platea stessa, ed impiantate allo stesso livello. La grossezza delle medesime sarà sul primo impianto di quattro pietre cotte, da ridursi a due e mezza al livello del limitare della Platea. La larghezza della Platea al suo limitare sarà di due piedi più della luce della Canna, ed alle estremità dell'Ale piedi 10. in tutto. La larghezza del Profilo corrispondente sarà di un piede più dell'indicata luce.

V. Il Maschio della Platea dovrà esser
gros-