

Si presiederanno queste Palificate di filagna secondo il solito, e di tre catene per ciascuna fornite di crocetta. La loro direzione sarà stabilita sul luoco da chi sarà destinato per presiedere al lavoro. A ridosso di queste Palificate si ricolmerà il vuoto fatto dal Gorgo, e si inalzerà sopra la Marezzana la Scarpa dell'Argine, accompagnandola colla vecchia, sicchè risulti l'Argine stesso ripristinato nella sua primiera forma, e consistenza, al qual oggetto non sarà ommesso il conveniente rivestimento di Loti erbosi.

XI. Il restante del Canale di Scolo, che attraversa la Marezzana dovrà essere accompagnato colle sue Sponde in Linea delle sopradescritte Palificate, sbrattando in riva al Fiume ogni impedimento di cespugli, o altro. Di più dovranno esser fatte da nuovo con opportune ferramenta, chioderia ec. le due paratoje, o sia Porte della Chiavica, e ristaurata ogni altra cosa, che abbisognasse.

*Per la Chiavica detta del Maldura.*

XII. A questa Chiavica si dovrà aggiungere in continuazione dell'Ale due Palificate lunghe ciascuna piedi 8, costruite in tutto, e per tutto nella forma, e colle avvertenze sopra descritte all'Articolo X., ed inoltre il Canale di Scolo, che attraversa la Marezzana come fu detto al susseguente Ar-