

grosso quanto è larga la luce delle Ale lungo la medesima, e di più la loro grossezza presa dalla fundamenta. Li Muretti d'imposta della Canna dovranno essere di due pietre cotte e mezza al livello della Platea, degradati per modo, che all'imposta risultino di una e mezza. Il Volto sarà grosso di una pietra cotta, e bene immorsato col vecchio, usando tal diligenza anche nei muri d'imposta nell'alzarli. L'estremità delle Ale si terrà elevata un piede sopra il livello della Platea, e s'inalzeranno rettamente a scarpa fin al livello della sommità del muro del Frontizzo, il quale dovrà essere un piede più elevato della groppa del volto della Canna. La grossezza delle medesime sopra la Platea si ristamerà conguagliandola a quella dei muri d'imposta della Canna stessa, e sopra il Livello di detta imposta sarà sufficiente di una sola pietra cotta.

VI. La Coperta del Frontizzo, e delle Ale si farà di pietre cotte in coltello, e dietro le medesime si adatterà la Scarpa dell'Argine, e quelle del Canale di scolo, che attraversa la Marezzana, le quali dovranno essere prolungate in Linea retta delle Ale stesse fino al Margine di essa Marezzana, escavando ove occorresse sicchè il fondo del Canale collimi con quello dell'Alveo del Muroson, e colla Soglia della Porta; in sequela della qual pendenza dovrà essere selciata la
Pla-