

I. La Seriola suddetta per tutta la sua estensione, ch'è di Pertiche 6540. circa, dovrà essere escavata ad una cadente eguale, e distesa, dal livello della Soglia dell'imboccatura al Dolo, ed al livello delle Groppe dei Ponti Canali che attraversano quell' Alveo, ed alla Soglia della sboccatura al Moranzano.

II. La larghezza dovrà esser ridotta a Piedi quattro di luce sul fondo dove le ripe sono di terra, le quali dovranno esser accompagnate, distese, ed espurgate da tutte le aggestioni depositatevi sino alla Vecchia ripa di cotico, ed assicurate con lotti di cotico, ove vi fossero rilascj.

III. Dalla suddetta modalità di sponda, e di larghezza di fondo, si eccettueranno i tratti d' Alveo, che sono murati, ove li laterali di Muro li stabiliscono, nè dovranno essere alterati. Il fondo però dovrà essere escavato in continuazione di pendenza, e sgombrato d' ogni materia.

IV. Ancora che in qualche tratto non vi fossero sedimenti o di terra, o di sabbia, e da per tutto dove le ripe fossero imboscate o di erba, o di altri vegetabili, si dovrà tagliarli, e reciderli, onde l' Alveo stesso della Seriola resti espurgato in modo, che l'acqua fluente non s'abbia a corrompere per via, ma arrivare pura al suo termine, e per gli usi cui è destinata.

V. La