

acido nitrico, comune o fumante, l'imbottitura prescritta dovrà essere costituita di materie inorganiche come scorie laniformi (cotone minerale), terra d'infusori, sabbia od altro.

I colli contenenti corrosivi dovranno essere provvisti di maniglie.

Se i corrosivi sono allo stato solido, i recipienti che li contengono dovranno essere condizionati in modo che il movimento e le scosse non cagionino in nessun caso la rottura dell'involuero.

Gli acidi minerali ed i corrosivi liquidi saranno di regola ammessi al trasporto soltanto sopra coperta, bene fissati, limitatamente allo spazio disponibile ed in modo da lasciar liberi la manovra ed il transito.

Se però il carico da imbarcarsi fosse di tale entità da non potersi trasportare in coperta, si potrà permettere di riporlo nella stiva a condizione che questa sia bassa, isolata e bene accessibile in modo che i recipienti possano essere facilmente maneggiati. Questi ultimi, se di vetro, o altra materia fragile, dovranno essere perfettamente immobilizzati e disposti su di un unico strato e sopra un letto di almeno 30 centim. di altezza di zavorra asciutta. Nella stiva si potranno però costruire a regola d'arte diversi impalcati per ottenere altri piani corrispondenti alle condizioni sudette.

I veleni (categ. II, gruppo 2°) saranno imballati secondo la loro natura in sacchi, botti, ecc., con l'avvertenza che l'imballaggio esterno sia reso impermeabile con fasciature interne di carta o altro, in modo da evitare perdite del contenuto anche allo stato di polvere.

Per le merci contemplate nel presente articolo è prescritta l'apposizione sugli imballaggi di un contrassegno ben visibile ed inamovibile con la parola CORROSIVO o VELENO, secondo i casi, e coll'aggiunta per ultimo del disegno di un teschio.

16. Imballaggio e stivaggio dei combustibili più o meno facilmente, delle materie alimentanti la combustione, e degli accensibili spontaneamente. — I combustibili più o meno facilmente e le materie alimentanti la combustione (categ. III, IV, V, VI) potranno essere trasportati secondo gli usi commerciali alla rinfusa o in colli.

Si dovrà però usare l'avvertenza per i facilmente accensibili (categ. IV) di evitare, durante le operazioni