

li lunghi Piedi quattro, all'imboccatura del Rivo contrassegnata nel Disegno con la Lettera B., in grossezza di Piedi quattro, con suo Zatteron doppio di Ponti di larice distanti mezzo Piede l'uno dall'altro, con quattro Piedi di Profondità, e piantare la sua Fondamenta in grossezza di pietre cinque, e ridurla in pietre tre al di sopra, lasciando le necessarie sboccature delli due Gattoli laterali sotto alla detta Riva, e continuando la stessa in altezza di Piedi tre, e mezzo sopra il comun, piantandola due Piedi, e mezzo sotto comun, con suoi Scalini a baston alla vecchia, e due patti laterali uno più alto, e l'altro più basso: E dovrà essere larga Piedi sei, ed i due patti Piedi due ogni uno, ed i Scalini non dovranno essere più alti d'Oncie sette di montar, e Oncie nove di zappar, e far un Piede di Muro sotto li sopraddetti Scalini.

VIII. L'otturazione del predetto Rivo dovrà essere eseguita di semplici Rovinazzi, ed incominciata all'intestadura alla Lettera A; e progressivamente continuata sino alla Lettera B.

IX. Terminato il tempo stabilito nel Capitolo II. dovrà l'Abboccatore fare l'escavazione delli due Gattoli laterali in larghezza di Piedi tre, e in profondità di Piedi due e mezzo sotto il comun, e dovrà fare li suoi
Zat-