

missioni che le derivassero dal Dipartimento.

IV. L'escavo del Rivo dovrà essere fatto a secco, ed in una sola presa, e l'impianto delle Palade dovrà essere eseguito nelli siti, e forme marcate nel Disegno alle Lettere A. e B.

V. L'escavazione dovrà esser fatta Piedi cinque sotto comun, lasciando un Piede di Scarpa alle bande laterali, qual comune sarà riconosciuto dalli segni, che esistono scolpiti sopra le Fondamente delle Fabbriche esistenti nel Rivo medesimo, e doverà pure escavare tutte le sboccature dei Gattoli laterali esistenti in detta escavazione, per un passo entro li Gattoli stessi, ed anco più se occorresse, secondo gli ordini che gli verranno rilasciati dall'Uffiziale Ingegnere.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'Acqua a detta escavazione, se non avrà in prima ottenuto il Laudo a secco da questo Dipartimento, colla precedenza sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere; che assicuri essere stato eseguito l'escavo a tenor dei patti del Contratto, e delle Leggi; E se non saranno prima levate le stesse arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall'Uffiziale medesimo.

VII. Fatta l'intera escavazione, prima di levare le Palade, dovrà fare il battù di Palade
li