

surano le profondità degli oceani e si estraggono campioni di limo dai punti sondati.

Bovanga nave malese a due o tre ordini di remi, molto stretta e tenuta in equilibrio da un doppio bilanciere. Le dimensioni medie sono: lunghezza m. 30; larghezza m. 4 con bilancieri 22 m.

Bove voce usata in Lombardia per indicare certe chiuse di restringimento fatte attraverso i canali che hanno soverchia pendenza per la navigazione o deficienza di profondità in magra.

Bovo piccolo bastimento così detto dalla goffa figura, atto a portare un gran carico in proporzione alle sue dimensioni, con un solo albero, una mezzanella sporgente e vela latina.

Bozza cavo o catena che serve a bozzare; *~ a scocco* per abbozzare provvisoriamente la catena a proravia della bitta, per abbirlarla o sbittarla, quando si smanglia per mettere il mulinello d'afforco o per levare la volta, e quando si incapona l'ancora.

Bozza del pescatore grossa fune o catena che serve a mantenere l'ancora fissa contro al bordo trattenendola per una delle sue marre, in guisa che la bozza di capone la trattiene per la cicala; *~ italiana* o a coda pezzo di corda di mediocre grossezza che si distorce in parte per fare una treccia piatta di tre cordoni.

Bozza di capone grossa fune o catena fissa alla grue dell'ancora, la quale passata per la cicala serve a trattenere l'ancora a posto venendo a dar volta ad appositi bittoni.

Bozzare è l'azione di assicurare una fune mediante una o più bozze, od anche con semplici filacci a tenere della grossezza della fune e dello sforzo che deve fare.

Bozzellaio artefice che oltre al lavorare bozzelle e pastecche, confeziona paranco bertocci da trozze,

canestrelli in legno, crocette da velaccio, pomi d'alberi di aste e simili lavori.

Bozzelleria officina ove si fanno e si confezionano i bozzelli.

Bozzelli utensili di legno duro a forma di cono e alti quasi un metro. Servono per allargare a colpi di mazzuola i canestrelli e gli stroppi di cavo, e cambiare la direzione del movimento dei cavi.

Bozzello cassa di legno nella quale sono incassate ed imperniate una o più pulegge o carrucole dette pur anche girelle; due bozzelli coi loro stroppi e la loro vetta, ossia la fune che gira attorno alle pulegge, formano un paranco. Il suo accrescitivo è *bozzellone*.

Boyer barca fornita di ponte adoperata per il trasporto in Olanda e in Fiandra.

Braça di catena per botti composta di un pezzo di catena del calibro di 11 a 15 millimetri lungo poco più della botte, e in due parti uguali, unite da un anello, nel quale s'incoccia il gancio della ghia o del paranco per alzare. Le estremità libere della catena portano due grampe di ferro per prendere le unghie opposte di una doga.

Braccetti i bracci dei velacci.

Bracci funi attaccate all'estremità d'un pennone per farlo girare a dritta ed a sinistra intorno al suo centro. Ogni pennone ha due bracci uno a sinistra e l'altro a dritta e portano lo stesso nome del pennone relativo.

Bracciare l'atto di tirare i bracci dei pennoni a dritta ed a sinistra secondo il bisogno; *~ in croce* disporre i pennoni in modo che facciano un angolo retto colla chiglia; *~ di punta* vuol dire bracciarli fino a toccare le sartie da un lato o dall'altro, cioè quanto più si può; *~ indietro* tirare i bracci sopravvento; *~ a collo* controbracciare una vela che è in portare, cioè bracciare in modo che la vela