

- 88,20—104,60 Terreno argilloso con sabbia grossolana e ghiaie; *falda acqua*.
104,60—112 Terreno argilloso-marnoso, arenaceo.

L'acqua di questo pozzo ha il livello piezometrico naturale a — 5 metri circa, ed il livello statico a circa — 8 metri, ottenendosi, col pompaggio, una portata di circa 1500 litri al 1'.

Nel loro *Stabilimento di Rivarolo Canavese* le Aziende Tessili Unificate, fecero eseguire dalla Soc. An. Massarenti, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—5 (Avampo).
5—29 Alluvione con ciottoli grossi.
29—39 Argilla giallastra compatta.
39— Argilla sabbiosa.

L'acqua di questo pozzo presenta un livello statico a m. 9,40 e quello dinamico a m. 11,65 sotto il suolo, con portata, al pompaggio, di 9 litri al 1".

Per **Chivasso** Vedi Vol. II (1924), pag. 37.

A **Chivasso** una trivellazione eseguita nell'agosto 1931, in regione *Pratoregio*, presso la C.^a *Commenda*, secondo i dati favoriti dall'Ing. M. Vanni, mostrò la seguente serie:

- 0—1 Terriccio vegetale e rimaneggiato.
1—7,50 Sabbie e ghiaie grossolane frammiste a ciottoli.
7,50—13,10 Strato argilloso grigiastro, quasi impermeabile.
13,10—17,50 Sabbia grigia finissima, con *poca acqua*.
17,50—23,35 Argilla giallognola impermeabile.
23,35—27 Sabbia grigio-giallastra con ciottoli sparsi.
27—33 Sabbia e ghiaia, con *acqua abbondante*.
33—36 Sabbia grigio-giallastra.

In località C.^a *Giarrea*, regione di **Saluggia-Cresentino** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1931, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—0,40 Terreno di riporto.
0,40—4 Ghiaia e sabbia.
4—18 Sabbia e ghiaia grossa, *acquifera*.
18—19,50 Ghiaia mista con argilla.
19,50—24,50 Ghiaia con un po' di sabbia. } *Zona acquifera*
24,50—34 Sabbia e ghiaia.
34—34,30 Argilla e ghiaia.